


SKM IR T UDK

Pistikühenduse muhvid

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
ühildatav	Tema
Jääksurve	Jääkrõhu all on võimalik ühendada
Materjal	Teras



Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Võimalik on ühendada rõhu all.

Kõrgele rõhuvoolele minimaalse rõhukaoga.

Suurem ohutus topelt O-rõngastihendi tõttu.

Lukustusrõngas takistab soovimatut ühenduse lahutamist.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)	SF gek.*
SKM 10 IR T UDK	10	G 3/8" -19	370,0	-25	100	3,0
SKM 13 IR T UDK	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100	3,0
SKM 20 IR T UDK	19	G 3/4" -14	300,0	-25	100	2,5
SKM 25 IR T UDK	25	G 1" -11	300,0	-25	100	3,5

DN = nimiläbimõõt, nimilaius
SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKM ZUBS T

Ühendusmuhvide tolmuaitse, SKM..T