

WEO SB HL / WEO SB HS

WEO-sokkel

HANSA FLEX

Omadused

Tihenditüüp 1	Lame O-rõngas
Ühendus 1	WEO-sokkel
Tihenditüüp 2	24° sisekoonus
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Materjal	Teras



Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Ø d2 (mm)	Ehitussuurus	G1	Töörõhk bar	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
WEO 10 SB NW 06 HL	L	8	1/4"	M 14 x 1,5	PN 250	10	36	19
WEO 13 SB NW 10 HL	L	12	3/8"	M 18 x 1,5	PN 250	13	40	22
WEO 16 SB NW 13 HL	L	15	1/2"	M 22 x 1,5	PN 250	16	41	27
WEO 23 SB NW 20 HL	L	22	3/4"	M 30 x 2	PN 160	23	54	32
WEO 13 SB NW 08 HS	S	12	3/8"	M 20 x 1,5	PN 350	13	41	22
WEO 23 SB NW 20 HS	S	25	3/4"	M 36 x 2	PN 250	23	58	41

Ø d2 = toru välisläbimõõt
PN = nimirõhk
SW, S1, S2, S3 = võtme suurus

Varuosad

WEO B DISA	WEO-tihendite komplekt
------------	------------------------