


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Algemene toepassing, bijv. in de industrie, bouwmachines, landbouwtechniek etc.
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
compatibel met	Tema
Restdruk	Het koppelen onder restdruk is mogelijk
Materiaal	staal



Beschrijving

Insteekkoppelingen maken het snel koppelen mogelijk.
Het koppelen onder druk is mogelijk.
Voor een hoge doorstroming bij minimaal drukverlies.
Verhoogde veiligheid door een dubbele O-ringafdichting.
Door de veiligheidssluitring wordt onbedoeld ontkoppelen voorkomen.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Werkdruk (bar)	Temperatuur minerale olie min. (°C)	Temperatuur minerale olie max. (°C)	SF gek.*
SKM 10 IR T UDK	10	G 3/8" -19	370,0	-25	100	3,0
SKM 13 IR T UDK	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100	3,0
SKM 20 IR T UDK	19	G 3/4" -14	300,0	-25	100	2,5
SKM 25 IR T UDK	25	G 1" -11	300,0	-25	100	3,5

DN = nominale diameter, nominale breedte
SF gek. = veiligheidsfactor gekoppeld

Toebehoren

SKM ZUBS T	Stofbescherming koppelingsmoffen, SKM..T
-------------------	--